



Impressora Argox O4-250

A Impressora Argox O4-250 é o mais novo e sofisticado modelo da fabricante. Design elegante e fácil de transportar com carregamento de etiqueta e troca de Ribbon fácil. Velocidade de impressão de 7 polegadas/segundo.

O4



Uma impressora de mesa perfeita para o uso geral



Design em concha, facilitar a carga de suprimentos

A série O4 apresenta um design em concha de fácil utilização que permite aos usuários basta abrir a tampa e carregar o ribbon(fita) e a mídia.



Upgrade de velocidade de impressão para 7 polegadas/seg


Com velocidade de impressão de 7 ips, mesmo imprimir com a mais alta velocidade, ainda pode manter a qualidade de impressão perfeita.




Múltiplas interfaces

A série O4 tem de série Ethernet, host Dual USB, dispositivo USB, RS-232 e podem ter Wi-Fi, Bluetooth.


Aplicações



Varejo



Manufatura



Transporte
e Logística



Saúde

Especificações de impressão	O4-250	O4-350
Método de impressão	Transferência térmica & térmica direta	
Resolução de impressão	203 dpi (8 pontos/mm)	300 dpi (12 pontos/mm)
Velocidade de impressão (máx.)	7 ips	6 ips
Comprimento de impressão (máx.)	100 "(2540 milímetros)	50"(1270 milímetros)
Largura de impressão (máx.)	4.25"(108 milímetros)	4.16"(105.7 milímetros)
Memória de bordo	32 MB SDRAM, 16 MB de Flash ROM (armazenamento USB até 32GB)	
Tipo de CPU	microprocessador de 32 bits RISC	

Especificações de materiais de consumo	
Sensores	Sensor transmissivo Media x 1 (fixada, deslocamento de 6,27 mm) / sensor reflexivo Media x 1 (movable) & cabeça abre o interruptor / sensor de fim de fita
Tipo de mídia	Alimentação de rolo, cortado, contínua, ventilador dobra, preto marca, etiquetas, ticket em papel térmico ou papel comum
Meios de comunicação	Max. largura: 4,65"(118mm). Largura min.: 0,8"(20mm). Espessura: 0,0024" ~0.008" (0,06 mm ~ 0,2 mm) 5"(127mm) OD em um 1" / 1.5 "núcleo de ID (25,4/38 mm); 4.5"(115mm) OD em um núcleo de ID 0.5" (12,7 mm) Mídia externa de traficante opção fica 8" OD em 1" / 3 "núcleo de ID
Faixa de opções	Largura da faixa de opções: 1" ~4.33" (25,4 mm ~ 110mm), comprimento de fita: máximo 110m. Tamanho ID 0.5"(12,7 mm), largura de núcleo do núcleo: 4.33"(110mm) com entalhe Cera, cera/resina, resina (fita ferida tinta-lado para fora ou tinta-lado em: auto-detect)

Fontes & simbologias	
Fontes	Conjuntos de caracteres interna suporte padrão. Fontes de disco estão disponíveis para download
Código 1D	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, código do complemento do UPC, POSTNET, GS1 DataBar omnidirecional, GS1 DataBar truncado, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar empilhados omnidirecional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar expandida, GS1 DataBar expandida empilhados.
2D code	QR Code, PDF417 (incluindo MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Composite Symbol	Composto de EAN-13 (CC-A/CC-B) composto de EAN-8 (CC-A/CC-B), composto de UPC-A (CC-A/CC-B), composto de UPC-E (CC-A/CC-B), GS1 DataBar composto (CC-A/CC-B), GS1 DataBar truncado composto (CC-A/CC-B), GS1 DataBar empilhados composto (CC-A/CC-B), GS1 DataBar expandida empilhado composto (CC-A/CC-B), GS1 DataBar expandida composto (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirecional composto (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), composta de GS1-128 (CC-A/CC-B/CC-C)

Características de interface e integração	
Interface de operação	Padrão: Botão x 1, indicadores LED duplo (com 3 cores de LED) Opção de fábrica: RTC, Buzzer
Interface de comunicação	Padrão: Ethernet, USB Dual hosts, dispositivo USB, RS-232 Opicionais: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth v 4.2
Linguagem de programação	PPLA+PPLB+PPLZ
Gráficos	<u>PPLA</u> : PCX, BMP, IMG, HEX,GDI <u>PPLB</u> : PCX, BMP, Binary raster, GDI <u>PPLZ</u> : GRF, Hex, GDI
Edição de software-rótulo	Driver do Windows (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10), BarTender® de SeagulScientific
Utilitário de software	Ferramenta de impressora
Acessório opcional	Descascador de cortador(Peel Off), cortador(Cutter) parcial, total,suporte de mídia externa

Funcionamento e características do ambiente	
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação de comutação universal. Tensão de entrada AC: 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz. DC saída: 24V, 2.4
Ambiente de operação	Operacional: 41°F ~ 104°F (5 ~ 40). Armazenamento:-4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) Funcionamento: 25% RH ~ 85% RH (sem condensação). Armazenamento: 10% RH ~ 90 %RH(non-condensing)
Listagem da Agência	CB, CE, FCC, TUV/cTUVus, Energy Star

Características físicas	
Dimensões	W 209 mm x H 179.2 mm x D 266 mm
Peso	4.8 lbs (2.2 kg)

* Esta folha de dados é somente com fins informativos. ARGOX não dá garantias, expressas ou implícitas, neste resumo. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todas as marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Para obter informações mais específicas, consulte o manual do proprietário.

Argox Information Co., Ltd.

7F., No.126, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124 <http://www.argo.com> <https://www.youtube.com/user/argoxmkt> email:service@argox.com

Copyright © 2017. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.

