



Coletor de Dados Compex CPT-8001

O computador móvel de bolso Compex CPT-8001 dispõe de leitura de código de barras rápida e de modo preciso em suas mãos (e bolso) para acelerar os pedidos de produtos, coleta de itens, contabilidade de rotas e outras atividades AIDC.



CPT-8001

A família de coletores CPT-80XX da Cipherlab combina leitura precisa de códigos de barras, captura de dados, alta performance de bateria em um aparelho leve e compacto.

Seu visor permite ótimo desempenho sob luz solar.

Além de todas as vantagens, a série CPT-80XX oferece uma excelente relação Custo X Benefício.



Especificações técnicas do Coletor de Dados CPT-8001

Performance

Microprocessador: 16 Bit CMOS
Sistema operacional: Proprietário
Memória: 2MB/4MB SRAM / 2MB Flash
Autonomia de bateria: 100 horas
Tipo de bateria: Li-Ion 3.7V - 700mAh recarregável
Retenção de dados: 30 Dias
Desenvolvimento do Software: Compilador C CipherLab Power Suit BLAZE e Compilador BASIC
Aplicativos: Gerador de Aplicativos CipherLab Power Suit FORGE com transmissão de dados OCX

Comunicação

Serial IrDA (115.2 kbps) (Opção Batch)

Captura de Dados

Tipo de leitura: Linear Imager / Laser

Características Físicas

Tela: LCD 100 x 64 - backlight com LED
Teclado: 21 teclas numérico - emborrachado - com backlight em LED branco
Alertas: LED bicolor (verde e vermelho), beeper com volume programável
Dimensões: (L X C X A): 56 X 122 X 32 mm
Peso: 120g (incluindo bateria)

Características Ambientais

Temperatura de operação: -10 a 60°C
Temperatura de armazenagem: -20 até 70°C
Umidade em operação: 10 a 90% sem condensação
Umidade em armazenagem: 5 a 95% sem condensação
Resistência a quedas: 1,2m em concreto
Descarga eletrostática: descarga por ar $\pm 15kV$ / descarga direta $\pm 8kV$

Acessórios

Berço de comunicação USB ou Serial - Berço de carga e comunicação - Berço Modem - Berço Ethernet - Berço GSM/-GPRS - (900/1800 GSM) - Carregador Gang de 4 posições - Cabo USB ou Serial - Fonte de alimentação

Regulamentações

BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC

Garantia

1 ano

COLETOR DE DADOS

