



Impressora Daruma FS2100

A Impressora Daruma FS2100 para preenchimento de cheques tem alta taxa de compactação, bobinas de alta capacidade e com fácil substituição.

Impressora FS2100

Impressora Fiscal Duas Estações



MFD

- ❑ Alta taxa de compactação (Leitura X e Redução Z)
- ❑ Impressão de venda de item em uma única linha (economia de papel)
- ❑ Bobinas de alta capacidade: 100 mm de diâmetro (125 metros lineares)
- ❑ Fácil substituição de bobina ("Easy Loading")
- ❑ Imprime logotipo personalizado nos formatos bitmap do Windows
- ❑ Alta velocidade de impressão: 31 linhas por segundo (100mm/s)
- ❑ Suporta impressão de código de barras em sete padrões
- ❑ Suporta quatro padrões de caracteres: ABICOMP, PC850, PC437 e ISO 8859-1
- ❑ Exclusivo sistema que permite o preenchimento de cheques e autenticação
- ❑ de documentos sem interferência na fita detalhe
- ❑ Preenchimento de cheques horizontal ou verticalmente
- ❑ Fonte interna Full Range
- ❑ Acionador de gaveta para dinheiro
- ❑ Controle de avanço de linha por software: economiza até 25% de bobina de papel
- ❑ Permite a impressão de um item por linha, economiza até 40% de bobina de papel
- ❑ Acesso ao mecanismo impressor ou fonte de alimentação sem necessidade
- ❑ de rompimento de lacre
- ❑ Leitor de CMC7 (opcional)
- ❑ Compatível com Windows^(tm) e Linux^(tm)

Benefícios

- Alto MTBF
- Robusta
- Maior velocidade
- Maior economia de papel
- Maior capacidade de Bobina - 80 metros

Propriedade Urmet – publicação emitida somente para fins informativos – sujeito à disponibilidade – conteúdo/características podem ser alterados sem prévio aviso.

Impressora FS2100

Impressora Fiscal Duas Estações

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Características de Impressão

- Tecnologia de impressão: Térmica (cupom fiscal); Impacto com matriz de pontos (cheque)
- Velocidade de impressão:
 - Cabeça térmica: 34,8 linhas por segundo, ou 100 mm por segundo
 - Cabeça matricial: 290 caracteres por segundo em modo Condensado (8,7 cps), ou 250 caracteres por segundo em modo Normal (7,5 cps)
- Largura de impressão: 72 mm (576 dots)
- Atributos de impressão:
 - Impressão de logotipo (clichê) no formato bitmap (.bmp)
 - Impressão de códigos de barras nos padrões: EAN 8, EAN 13, STANDARD 2 OF 5, INTERLEAVE 2 OF 5, CODE 11, CODE 39, CODE 93, CODE 128, UPC-A, CODABAR, MSI; Altura do caractere: 23 dots (2,875 mm)
- Formação dos caracteres (horiz. x vert.) Impressão térmica:
 - Modo normal : 12 x 23 dots, 48 colunas
 - Modo normal expandido: 24 x 23 dots, 24 colunas
 - Modos condensado: 10 x 23 dots, 57 colunas
 - Modo condensado expandido: 20 x 23 dots, 38 colunas
- Impressão matricial:
 - Modo Slip – LQ: Matriz de 15 x 9 pontos
 - Modo Vertical: Matriz de 25 x 5 pontos
- Gerador de caracteres:
 - ISO 8859-1
 - CODE PAGE 850
 - CODE PAGE 437
 - ABICOMP
- Dimensões da agulha: 0,36 mm (0.014 inch) de diâmetro
- Comprimento do avanço de linha:
 - Térmica:
 - Avanço do papel: 0,125 mm
 - Matricial: de 2,4 mm à 9,6 mm (programável por comando)
- Mecanismo de impressão:
 - Térmica: Star SP600
 - Matricial: OKI DATA PD 425

Especificação da Bobina de Papel

- Diâmetro máximo da bobina: 90 mm
- Largura máxima da bobina de papel: 80 mm

Especificação do papel e da fita tintada

- Tipo de papel
 - Térmico
 - Superfície de impressão externa ao rolo
- Gramatura: 52 a 64 g/m
- Espessura: 65 a 85 µm; Total inferior a 0,14 mm (original + 1 cópia)
- Fita tintada: Cartucho Oki Data para impressora
- 320/321/320/321 Turbo

Confiabilidade

- MCBF impressao termica: 60 milhoes de linhas
- MTTR: 15 minutos maximo
- MTBF: impressao matricial 10000 horas
- MCBF: impressao matricial 200 milhoes de caracteres

Características ambientais

- Temperatura de operacao: 5?a 45?C
- Temperatura de armazenamento: -10?a 50?C
- Umidade relativa do ar (s/condensacao): 20% a 80% (operacao); 10% a 90% (armazenagem)

Alimentação

- Tensao da rede: 110 VAC ±15% ~ 230 VAC ±15%
- Frequencia da rede: 50 a 60 Hz ±2%
- Consumo: 2,5 W em repouso; 48 W medios imprimindo; 76 W de pico
- Comprimento do cabo de alimentacao: Aproximadamente 1,80 m

Dimensões

- Altura 218 mm
- Largura 265 mm
- Profundidade 337 mm
- Peso 7,2 kg



Propriedade Urmet Daruma – publicação emitida somente para fins informativos – sujeito à disponibilidade – conteúdo/características podem ser alterados sem prévio aviso.

Daruma Telecomunicações

Avenida Paulista, 1.776 - 16º andar
São Paulo - SP - CEP 01310-200
Tel.: 11-3146-4900
Fax: 11-3146-4949
dimak@daruma.com.br
www.daruma.com.br

urmet
DARUMA