



Impressora não fiscal Diebold Mecaf Perfecta

A Diebold Mecaf Perfecta é a solução perfeita para impressão de cupons. Possui uma construção revolucionária, com redução de componentes, o que prolonga a vida do produto, aumenta a confiabilidade e simplifica a manutenção. Compacta e rápida pode imprimir a 180 mm/s, com corte por guilhotina.

www.bztech.com.br

IMPRESSORA TÉRMICA

MECAF PERFECTA

A impressora Mecaf Perfecta é a solução perfeita para impressão de cupons. Possui uma construção revolucionária, com redução de componentes, o que prolonga a vida do produto, aumenta a confiabilidade e simplifica a manutenção. Compacta e rápida, imprime a 180mm/s, com corte por guilhotina. Pode utilizar bobinas de até 102 mm de diâmetro (quando na posição horizontal), o que aumenta sua autonomia de trabalho.

SUPER COMPACTA

Suas dimensões são perfeitas para uso na estação de trabalho

VERSÁTIL

Permite a instalação na vertical ou na horizontal

APLICAÇÕES

Varejo, cooperativas, crediário, financeiras, seguradoras, cartórios, escolas, cozinhas, estacionamentos



Autonomia

UTILIZA BOBINAS DE ATÉ 102 MM DE DIÂMETRO - MAIS TEMPO SEM ABASTECER



Confiável

GARANTIA Balcão de 24 MESES, COM REDE AUTORIZADA EM TODO O BRASIL

We've got a solve for that.™



ESPECIFICAÇÕES*

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO

- Impressão térmica direta
- Velocidade de impressão de 180 mm/s
- Resolução de 8 pontos/mm ou 203 ppp
- Sistema Drop-In para alimentação de bobina
- Largura de impressão de 72 mm para papel de 80 mm
- Caracteres por linha: 48, 52, 57 ou 64 para papel de 80 mm
- Conjunto de caracteres para Abicomp, NSI, ASCII, Code Pages 437, 850, 858, 860, 863 e 865
- Códigos de barra: 2 de 5 intercalado (ITF), EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E e QR Code
- Atributos de texto: normal, enfatizado, expandido, altura dupla, condensado, itálico, sublinhado e escalonável
- Atributos gráficos: 408 ou 576 pontos por linha
- Corte do papel por serrilha ou por guilhotina

- Comandos Compatíveis: Mecaf IM433, IM402, IM113 e compatíveis com as principais impressoras do mercado
- ## CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
- Interface de comunicação USB 2.0
 - Buffer de recepção com 8 Kbytes.
 - Interface de gaveta de 24V com modular Jack de 6 vias
 - Sensores para fim de papel e tampa aberta
 - Painel de controle de 2 botões para power, avanço de papel e 2 LEDs para sinalização de operação e falha

ALIMENTAÇÃO

- Fonte externa: 100 a 240 VAC, full range de 50 a 60 Hz

COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE

- Drivers para Microsoft Windows XP/ Vista/ 7/ 8 32 e 64 bits

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensões:
 - 132 mm (L), 135 mm (A) e 201 mm (P)

- Peso: 1,1 kg
- Disponível na cor Grafite

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Operação: 5°C a 45°C e 10% a 85 % de umidade relativa (sem condensação).
- Armazenamento (exceto papel): -10° C a 60° C e 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação)

CONSUMÍVEIS

- Papel recomendado:
 - Termoscript KPH55 AM ou similar
 - Largura: 56,5, 76,5 ou 79,5 +/- 0,5 mm
 - Diâmetro da Bobina: 102 mm (uso horizontal) ou 80 mm (uso vertical)
 - Diâmetro interno do tubete: 12 mm

GARANTIA BALCÃO

- 24 meses, com rede autorizada em todo o Brasil



DIEBOLD, A MELHOR PARCEIRA PARA AUTOMATIZAR SEU NEGÓCIO!

Com a maior rede de assistência técnica do Brasil, aliada à tecnologia de ponta e iniciativas sustentáveis, a Diebold é a melhor parceira para automatizar o seu negócio.

PORQUE COMPRAR NOSSAS IMPRESSORAS:

As impressoras térmicas e de impacto da Diebold são robustas, confiáveis e eficientes. Apresentam constantes inovações, adequadas às exigências de mercado, facilitando o seu dia a dia.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Diebold Brasil

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2001
Vila Leopoldina, São Paulo
Fone: +55 11 3643 3000
www.diebold.com.br
automacaocomercial@diebold.com