



## Impressora Diebold Star SP542MC

A impressora matricial Diebold SP542MC da Diebold Star Micronics combina a confiabilidade renomada e uma diversidade de recursos avançados em uma solução compacta e econômica. Ela tem alta velocidade, imprimindo 40 colunas com 4 linhas por segundo.





- **Gabinete resistente a respingos**
- **Fonte interna**
- **Conexões dos cabos encobertas**
- **Maior rapidez com impressão com busca lógica**
- **Impressão em recibos ou etiquetas mais espessas**

## SP542: Impressora de impacto com mais recursos

A SP542 da Star Micronics combina a confiabilidade renomada e uma diversidade de recursos avançados em uma solução compacta e econômica. Ela tem alta velocidade, imprimindo 40 colunas com 4 linhas por segundo. Esta impressora tem um mecanismo de posicionamento lógico e bidirecional, resultando em um rendimento que supera sua concorrente mais próxima.

Seu gabinete compacto, com fonte interna e cabos de alimentação e comunicação protegidos, permite um ambiente organizado, ocupando pouco espaço.

A tampa da SP500 possui um canal anti respingos e outros resíduos, junto com a sua guilhotina para papéis de até 0,1 mm, oferecem uma solução excelente para aplicações severas como cozinhas, bares, hotéis e lavanderias.



**star**

**DIEBOLD**  
INOVAÇÃO A SEU ALCANCE™  
Fornecedor Oficial no Brasil

# Especificações da SP542

		Uma solução PDV completa	
<b>Recursos</b>	<p><b>Hardware</b></p> <p>Alta velocidade, cabeça de impressão com posicionamento lógico</p> <p>Carregamento de papel semiautomático</p> <p>Visual "clean" com cabos encobertos</p> <p>Design resistente a derramamentos</p> <p>Base compacta</p> <p>Suporta várias cópias (original + 2 cópias)</p> <p>Fonte de alimentação universal embutida</p> <p>Uso vertical e horizontal</p>	<p><b>Software</b></p> <p>Utilitário de logotipos (armazena logotipos, cupons e imagens)</p>	
<b>Conectividade</b>	<p>Obs.: As conexões em <b>negrito</b> estão disponíveis; os tipos de conexão destacados em cinza podem ser disponibilizados mediante solicitação.</p> <p><b>Serial de 25 pinos</b></p> <p><b>Paralela</b></p> <p><b>USB</b></p> <p><b>Ethernet</b></p>		
<b>Drivers</b>	<p>Obs.: Os drivers em <b>negrito</b> estão disponíveis; os sistemas operacionais destacados em cinza podem ser disponibilizados mediante solicitação.</p> <p><b>Windows</b></p> <p><b>98, ME</b></p> <p><b>NT 4.0</b></p> <p><b>WEPOS</b></p> <p><b>2000, XP</b></p> <p><b>CE</b></p> <p><b>XP Embedded</b></p> <p><b>VISTA</b></p>	<p><b>OPOS</b></p> <p><b>Java POS</b></p> <p><b>Linux</b></p>	
<b>Acessórios incluído</b>	<p>Cartucho de fita</p> <p>Manual do usuário</p> <p>Guia de papel para largura de 57,5 mm</p> <p>Tampa para chave Liga-Desliga</p> <p>Cabo de alimentação CA</p>		
<b>Acessórios opcionais</b>	<p>Modelo Ethernet and Modelo Wireless LAN</p> <p>Modelo de formulário contínuo / rebobinador</p> <p>Modelo com gabinete bege ou cinza</p> <p>Kit para montagem em parede (WB-S500)</p> <p>Kit para montagem vertical (VS-S500)</p> <p>Buzzer para sinalização sonora (BU01-24-A)</p> <p>Sensor de pouco-papel</p>		
<b>Especificações técnicas</b>	<p>Método de impressão: matriz de impacto com pontos 9 agulhas</p> <p>Velocidade da impressão: 4,2 lps (40 colunas)</p> <p>Largura do papel: 76 mm, 57,5 mm (c/ guia de papel)</p> <p>Diâmetro do papel: máximo 85 mm</p> <p>Emulação: Star Mode, ESC/POS</p>	<p>Alimentação: 90 CA a 264V 50/60 Hz</p> <p>MCBF: 22 milhões de linhas</p> <p>Guilhotina: 0,3 milhões de cortes</p> <p>Dimensões: L=140 mm, A=163 mm, P=225 mm</p>	
<b>Garantia</b>	<p>Garantia de 3 anos</p>		
<b>No Brasil</b>	<p>Vendas: +55 (11) 3643-3000</p> <p>Suporte técnico: +55 (11) 3643-3500</p>	<p>Web: <a href="http://www.diebold.com.br/">http://www.diebold.com.br/</a></p>	

