



## Servidor Diebold Verus Server

Um dos melhores custos-benefícios do mercado, o Diebold Verus Server pode ser utilizado continuamente, sem que seja necessário desligá-lo, mantendo seu rendimento sem perder em desempenho.

# VERUS SERVER

Desempenho e segurança  
com alta disponibilidade



O Pc Verus Server da Diebold, traz a performance que a sua empresa procura com a proteção que ela precisa.

Com novo design, mais compacto, processador Core i3 e fonte certificada 80 plus, promove mais processamento e menos consumo de energia para o seu dia a dia.

\*Imagens meramente ilustrativas

**DIEBOLD**<sup>®</sup>

INOVAÇÃO A SEU ALCANCE™

## Especificações

### Processador

- Intel Core i3-3240, com clock de 3,4 GHz e 3MB de memória Cache

### Memória Ram

- Possui 2 GB expansíveis para até 16 GB através de 2 soquetes de memória do tipo DDR-3 sem ECC 1600 MHz

### Slots

- 1 PCI-Ex x1
- 1 PCI-Ex x16

### Interfaces ON-BOARD

- Quatro portas USB 2.0, sendo 2 no painel frontal
- Duas portas USB 3.0
- Uma porta serial (versão TW9850-200B2/W7PRO)
- Portas PS/2 exclusivas para teclado e mouse
- Controladora de vídeo SVGA e HDMI
- Duas portas SATA2 de 3 Gbps e duas portas SATA3 de 6 Gbps
- Interface de som, padrão High Definition
- Interface de rede Gigabit 10/100/1000 Mbps



### Sistema Operacional

- Windows 7 Professional ou Windows Server 2008 Foundation pré-instalado. (Opcional)

### Gabinete

- Tipo minitorre microATX
- Duas baias de 5 ¼" com acesso frontal, 4 baias de 3 ½" internas e 2 baias de 3 ½" com acesso frontal.
- Indicador luminoso de atividade de disco e de equipamento ligado

### Disco Rígido

- 500 GB ou superior, interface SATA3, de 7.200 rpm, 16 MB de memória cache

### Fonte de Alimentação

- 250 W, certificação 80 plus, com fator de correção de potência ativa e comutação 110/220 VAC automática.

### Compatibilidade

- Microsoft Windows 2003/2008 Server
- Microsoft Windows 7 e Windows 8

### Unidade óptica

- DVD-RW interno, interface SATA

### Condições Ambientais

- Temperatura entre 0° C e 35°C
- Umidade relativa entre 10% a 90%

### Dimensões

- 360 (A) x 180 (L) x 405 (P)

### Garantia

- 1 ano On-site (Outras opções de garantia sob consulta)

### Versões Disponíveis

- TW9850-200B1/HW
- TW9850-200B1/WSF08
- TW9850-200B1/W7PRO
- TW9850-200B2/W7PRO

Diebold Brasil  
Av. Dr. Gastão Vidigal, 2001  
Vila Leopoldina, São Paulo - SP  
Fone: +55 11 3643 3000  
www.diebold.com.br