bztech

Maior portal de Automação Comercial do Brasil!
Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais,
atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.

Impressora Elgin TT042

Desenvolvida para atender o mercado brasileiro, a TT042 é uma impressora robusta e versátil. Este equipamento pode ser usado nos mais diversos ambientes e aplicações.

Downloads Bz Tech

bztech.com.br

elgin

AUTOMAÇÃO

TT 042 ADV

IMPRESSORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS

Garantia de **2 anos** para impressora e **12 meses ou 25km** para cabeça térmica

Agora com um display no painel frontal, a **TTO42 ADV facilita os processos de impressão de etiquetas**, com a robustez necessária para anos de operação e baixo custo operacional.

Compatibilidade total com as principais linguagens de programação de impressoras e alta conectividade, são alguns dos fatores que tornam a TTO42 ADV a melhor escolha para inúmeras aplicações. Projetada para ambientes "leves" ou "agressivos", ela possui tampa em aço e bloco de impressão em alumínio.

Especificações técnicas:

RESOLUÇÃO:
203 DPI

COMUNICAÇÃO:
USB, serial e Ethernet

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO:
ZPL/ZPL2, EPL/EPL2, DPL, TSPL

OPCIONAIS:
Cutter, Peef Off

SENSORES:
Papel, Ribbon, Cabeça Térmica

PAINEL FRONTAL:
LCD 128 x 64 pixels, com Back Light

MEMÓRIA:
8MB SDRAM, 4MB Flash (4GB Exp. SD Card)

FONTES INTERNAS:
8 Bitmap, 1 CG Triumvirate Bold Condensed, Alfa-numéricas

IMAGENS SUPORTADAS:
BMP, PCX

VOLTAGEM:
BIVOLT (100 ~ 240 VAC)

CÓDIGOS DE BARRAS:
1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.

2D: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, Qrcode, Aztec

UMIDADE:
25 A 80% (sem condensação)

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:
Transferência térmica e Térmica direta

VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO:
6 pol/seg.

LARGUMA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:
104mm

COMPRIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO:
2286mm

SOFTWARE GRATUITO:
Bartender Ultra Lite

DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETAS:
Externo: 8 pol. (203mm)
Interno: 1 ~ 3 pol. (25,4 ~ 76,2mm)

TIPO DE ETIQUETA:
Contínua, Gap, Chanfro, Black Mark, Couchê, Bopp, Nylon Resinado, etc.

LARGURA DA ETIQUETA:
25,4mm Mín. / 118mm Máx.

ESPESSURA DA ETIQUETA:
0,28mm Mín. / 0,6mm Máx.

RIBBON:
Cera, Resina e Misto (entintamento externo)

COMPRIMENTO DO RIBBON:
450m

DIÂMETRO DO RIBBON:
Interno: 25,4mm
Externo: 81,3mm

LARGURA DO RIBBON:
40mm Mín. / 110mm Máx.

DIMENSÕES E PESO:
286 (L) x 259 (A) x 434mm (P) / 11 kg.