



# Impressora de Etiquetas Elgin TT042

Desenvolvida para atender o mercado brasileiro, a TT042 é uma impressora robusta e versátil. Este equipamento pode ser usado nos mais diversos ambientes e aplicações.

[www.bztech.com.br](http://www.bztech.com.br)

# IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CÓDIGO DE BARRAS



**ELGIN**

# TT042 - IMPRESSORA INDUSTRIAL



A Elgin TT042, é uma excelente opção que protege seu investimento. Ela pode ser utilizada em diversos ambientes, devido à ampla conectividade e fidelidade de emulação de outras marcas. Tudo isso com baixo custo de propriedade, pois o valor das peças de reposição, tais como cabeça de impressão, é reduzido. Seja para clientes iniciantes nesta tecnologia ou que necessitem substituir seus equipamentos antigos ou defeituosos, a TT042 é a solução perfeita. Projetada para ambientes “leves” ou “agressivos”, ela possui tampa em aço e bloco de impressão em alumínio. O painel de operação é prático, e evita que o equipamento fique parado por configuração indevida. E seu alerta sonoro, avisa o operador na falta de papel ou ribbon. A TT042 pode ser configurada a distância (via Ethernet), através de um software utilitário. Por isso, o seu gerenciamento é eficaz e descomplicado, facilitando o trabalho da equipe de TI.

Resolução: 203 Dpi (padrão) e 300 Dpi (opcional)	<b>BAIXO INVESTIMENTO</b> para upgrade
Comunicação: USB, Serial, Paralela e Ethernet	<b>VERSATILIDADE</b> para trabalhar em vários ambientes
Emulações: Padrão (ZPL, EPL, DPL, TSPL) / Opcional (IPL e SBPL)	<b>FLEXIBILIDADE</b> ao substituir outras marcas
Opcionais: Cutter, Peel Off e Teclado para uso sem o PC	Maior <b>POSSIBILIDADE</b> de aplicações

## Especificações Gerais

Tampa de metal, com janela para visualização de insumos
Sensores: Papel, Fim de Ribbon, Movimento de Ribbon
Painel frontal com 2 botões/operação e 3 LEDs indicadores
RTC – Real Time Clock (Data e Hora em tempo real)
Memórias: SDRAM 8MB e Flash 4MB (exp. 4GB)
Fontes internas: 8 do tipo Bitmap, 1 CG Triumvirate Bold Condensed, alfa-numéricas. Permite carregar fontes do computador. Fontes rotacionáveis em 0°, 90°, 180°, 270°.
Imagens Suportadas: Bitmap, BMP, PCX
Código de barras: Code 11, 39, 93, Code 128UCC, MSI, Code 128 (subsets A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A/E, EAN e UPC 2(5) suplementos, Codabar, Plessey, Postnet, GS1 Databar, Logmars, PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Tensão - Entrada: 100~240 VAC Saída: 24VDC 3,3A
Dimensões (LxAxP): 286 x 259 x 434 mm
Peso: 11kg
Temperatura de operação: 5 a 40°C
Umidade: 25 a 85%, Sem condensação
Garantia: 24 meses para impressora e 12 meses ou 25km para cabeça térmica

## Especificações de Impressão

Método: Transferência Térmica ou Direta
Velocidade máxima: 6 pol./seg.
Largura (máx.): 104mm / Comprimento (máx.): 2286mm
Software gratuito: Bartender Ultralite

## Especificações de Papel (etiqueta)

Diâmetro Externo do rolo: 8 pol. (203mm)
Diâmetro Interno 1 a 3 pol. (25,4 a 76,2 mm)
Tipo: Contínuo, Serrilhado, Gap, Chanfro, Black Mark
Largura: Máx. 118mm e Mín. 25,4mm
Espessura: Máx. 0,28mm e Mín. 0,06mm
Comprimento da Etiqueta: 5mm a 2286mm (203 dpi); 5mm a 1016mm (300 dpi); 25,4mm a 152mm (Peeler)
Altura Gap/Black Mark: Min. 2mm
Largura Black Mark: Min. 8mm

## Especificações de Ribbon

Entintamento externo nos tipos: Cera, Resina e Misto
Comprimento: 450m
Diâmetro (máx.): 81,3mm (externo) e 25,4mm (interno)
Largura: 40mm a 110mm

# ELGIN

www.elgin.com.br

SAC: 0800 70 35446 | Grande São Paulo: 3383 5880