bztech

Maior portal de Automação Comercial do Brasil!
Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais,
atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.

Downloads Bz Tech

Impressora Diebold DP8340

A impressora matricial Diebold DP8340 SM é perfeita para aplicações típicas de impressão de: notas fiscais, comprovantes de entrega, relatórios de dados, equipamentos de medição e outros.

bztech.com.br

Série **DP8340**

Impressora de impacto para papéis de 114mm, em ambientes embarcados ou agressivos

- Impressora robusta e confiável, com serrilha
- Alimentação de 12 V, para uso em aplicações embarcadas em veículos
- Impressão em preto e vermelho
- Original mais 1 cópia
- Velocidade de impressão de até 2 linhas por segundo
- Gabinete na cor bege

Aplicações típicas

- Notas fiscais
- Comprovantes de entrega
- Relatórios de dados
- Equipamentos de medição

Modelos

DP8340SM Papel com remalina, com interface serial RJ45

DP8340SC Papel com remalina, com interface paralela





Especificações da Impressora DP8340

Método de Impressão	Matricial de Pontos 9 Agulhas
Velocidade de Impressão	Até 2 linhas por segundo (bidirecional)
Número de Colunas	40 (12 CPP) com opção para 60 colunas
Área de Impressão	84,3mm
Espaçamento entre Linhas	1/6”
Tamanho dos Caracteres	12 CPI
Conjunto de Caracteres	ASCII 96 Internacional e Symbol 64 Gráficos em Bloco 64 IBM Special 83 e Gráficos em Bloco 50 (disponível apenas na interface paralela) Download 10 (disponível apenas na interface paralela)
Matriz de Caracteres:	5 x 9 pontos 6 x 6 pontos 6 x 8 pontos
Fita de Impressão **Opcional**	Preto/Vermelho (SF-03BR), Vida Útil de 800.000 / 400.000 caracteres Preto (SF-03B), Vida útil de 800.000 caracteres
Confiabilidade Cabeça de Impressão	MCBF de 5 milhões de linhas (Tradicional) 70 milhões de caracteres
Velocidade de Avanço de Papel	12 linhas por segundo

Papel: **DP8340S** **Espessura** **Número de Vias**	 Formulário Contínuo com remalina (Largura 4,5” / 114,3mm) Maxima. 0,09mm Original + 1 Cópia
Condições de Operação	5 °C a 40 °C, 10% a 80% UR (sem condensação)
Condições de Armazenamento	-20 °C a 70 °C, 5% a 95% UR (sem condensação)
Buffer de Dados	Aprox. 1,5 KByte
Interface	Serial (RJ45) e circuito de corrente de 20 mA ou Paralela
Dimensões	202 (L) x 200 (P) x 98 (A) mm (sem porta-papel)
Peso	Aprox. 1,9 Kg
Drivers Disponíveis	Windows® 7 32/64 Bit, Vista 32/64 Bit, Windows XP 32 Bit, XP Embedded, Server 2008 32 Bit, OPOS, StarIO SDK
Opcionais	Fonte de Alimentação Móvel
Unidade de Alimentação Opcional PS8340	
Saída	12Vcc ± 10% (Máx. 2A)
Dimensões	59 (L) x 117 (P) x 36 (A) mm
Peso	2,0 Kg

Garantia	Garantia de 3 anos	
No Brasil	Vendas: +55 (11) 3643-3000 Suporte técnico: +55 (11) 3643-3500	Web: http://www.diebold.com.br/

Star Micronics America, Inc. • 1-800-782-7636 x107 • www.starmicronics.com ©2011
Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

DIEBOLD
INOVAÇÃO A SEU ALCANCE™
Fornecedor Oficial no Brasil