



Impressora Matricial Diebold Star DP8340

A impressora matricial Diebold DP8340 SM tem com aplicações típicas a impressão de: notas fiscais, comprovantes de entrega, relatórios de dados, equipamentos de medição e outros.

www.bztech.com.br

Série DP8340

Impressora de impacto para papéis de 114mm,
em ambientes embarcados ou agressivos



- Impressora robusta e confiável, com serrilha
- Alimentação de 12 V, para uso em aplicações embarcadas em veículos
- Impressão em preto e vermelho
- Original mais 1 cópia
- Velocidade de impressão de até 2 linhas por segundo
- Gabinete na cor bege



Aplicações típicas

- Notas fiscais
- Comprovantes de entrega
- Relatórios de dados
- Equipamentos de medição

Modelos

DP8340SM Papel com remalina, com interface serial RJ45

DP8340SC Papel com remalina, com interface paralela



Especificações da Impressora DP8340

| | |
|-------------------------------|---|
| Método de Impressão | Matricial de Pontos 9 Agulhas |
| Velocidade de Impressão | Até 2 linhas por segundo (bidirecional) |
| Número de Colunas | 40 (12 CPP) com opção para 60 colunas |
| Área de Impressão | 84,3mm |
| Espaçamento entre Linhas | 1/6" |
| Tamanho dos Caracteres | 12 CPI |
| Conjunto de Caracteres | ASCII 96 Internacional e Symbol 64 Gráficos em Bloco 64 IBM Special 83 e Gráficos em Bloco 50 (disponível apenas na interface paralela) Download 10 (disponível apenas na interface paralela) |
| Matriz de Caracteres: | 5 x 9 pontos 6 x 6 pontos 6 x 8 pontos |
| Fita de Impressão | Preto/Vermelho (SF-03BR), Vida Útil de 800.000 / 400.000 caracteres |
| Opcional | Preto (SF-03B), Vida útil de 800.000 caracteres |
| Confiabilidade | MCBF de 5 milhões de linhas (Tradicional) |
| Cabeça de Impressão | 70 milhões de caracteres |
| Velocidade de Avanço de Papel | 12 linhas por segundo |

| | |
|---|---|
| Papel: | DP8340S Formulário Contínuo com remalina (Largura 4,5" / 114,3mm) |
| Espessura | Maxima. 0,09mm |
| Número de Vias | Original + 1 Cópia |
| Condições de Operação | 5 °C a 40 °C, 10% a 80% UR (sem condensação) |
| Condições de Armazenamento | -20 °C a 70 °C, 5% a 95% UR (sem condensação) |
| Buffer de Dados | Aprox. 1,5 KByte |
| Interface | Serial (RJ45) e circuito de corrente de 20 mA ou Paralela |
| Dimensões | 202 (L) x 200 (P) x 98 (A) mm (sem porta-papel) |
| Peso | Aprox. 1,9 Kg |
| Drivers Disponíveis | Windows® 7 32/64 Bit, Vista 32/64 Bit, Windows XP 32 Bit, XP Embedded, Server 2008 32 Bit, OPOS, StarIO SDK |
| Opcionais | Fonte de Alimentação Móvel |
| Unidade de Alimentação Opcional PS8340 | |
| Saída | 12Vcc ± 10% (Máx. 2A) |
| Dimensões | 59 (L) x 117 (P) x 36 (A) mm |
| Peso | 2,0 Kg |

Garantia Garantia de 3 anos

No Brasil Vendas: +55 (11) 3643-3000
Suporte técnico: +55 (11) 3643-3500

Web: <http://www.diebold.com.br/>



Star Micronics America, Inc. • 1-800-782-7636 x107 • www.starmicronics.com ©2011
Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

DIEBOLD
INOVAÇÃO A SEU ALCANCE™
Fornecedor Oficial no Brasil