



## Impressora Sewoo LK-P400

A Impressora de Etiquetas Portátil Sewoo LK-P400 é ideal para imprimir recibos de entrega e faturas em campo. Seu design modular permite ao usuário fazer uso das opções de conexão sem fios, como Bluetooth e 802.11.b, sem contratempos causados por peso ou tamanho.



# sewoo

## Série Premium Móvel

# LK-P300 LK-P400



### LK-P300

PARA 3 POLEGADAS



### LK-P400

PARA 4 POLEGADAS



• Velocidade de impressão rápida: 5 ips  
 • Rendimento ultrarrápido  
 • SDRAM de 256 MB e memória Flash 8G  
 • WLAN Bluetooth tudo-em-um  
 • NFC para fácil emparelhamento Bluetooth

• Estrutura de alumínio fundido para máxima robustez  
 • Durável e resistente à água e poeira  
 • Solução S-linerless suportada  
 • S-MDM (SSM e SCM)  
 • Acessórios: alça de ombro, alça de cinto, carregador de carro



Wi-fi



Bluetooth



código de barras



Portátil



Durável



Áspero Projeto



Derrubar Resistente



Fácil Carregando



Rápido Velocidade



Compactar Projeto



Fácil Manutenção



Melhorou Duração da bateria



S-MDM Apoiar



S-Linerless Suporte de solução

## APLICATIVO



## ESPECIFICAÇÕES



### IMPRESSORA CARACTERÍSTICAS

Método de impressão  
térmica direta

Velocidade de  
impressão de até 5ips (127 mm/seg)

Largura de  
impressão LK-P300: até 3,1" (72 mm)  
LK-P400: Até 4,1" (104mm)

**Resolução**  
203 dpi (8 pontos/mm)

Memória  
8 GB ou 16 GB  
DDR3 256MB

Tensão da bateria/capacidade 7,2V/  
2500mAh.  
7,2V / 5000mAh. (Opcional)

Sensor  
Fim do papel, Gap,  
Marca preta, tampa aberta



### INTERFACES

Padrão  
USB-C / USB 2.0  
Bluetooth Smart Ready (BT4.2+BLE)  
Combinação de Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) •  
Criptografia TKIP e AES • WPA  
e WPA2 • 802.1x  
(com WPA ou WPA2) • EAP-  
TTLS, EAP-TLS, PEAP (MSCHAPv2) • Suporta  
certificados e upload de chave privada (PEM) •  
Suporte para  
Soft AP, modo de infraestrutura • NFC para  
emparelhamento Bluetooth fácil



### FÍSICO CARACTERÍSTICAS

Dimensão (L x P x A)  
LK-P300: 4,6" x 6,2" x 3,1" (117,6  
x 157,5 x 80 mm)  
LK-P400: 6,1" x 6,1" x 2,6" (155 x  
157 x 67 mm)

Peso LK-  
P300: 1,56 lbs / 709 g (com  
bateria)  
LK-P400: 1,80 lbs / 816 g (com  
bateria)

Visor TFT  
LCD (cor) 27,7 x 27,7 mm



### MÉDIO DE COMUNICAÇÃO CARACTERÍSTICAS

Tipo de mídia  
LK-P300: Recibo térmico, etiqueta/  
etiqueta sem revestimento (máx. Restick)  
LK-P400: Recibo térmico, etiqueta/  
etiqueta sem revestimento (máx. permanente)

Largura da mídia  
LK-P300: 1,96" ~ 3,14" (50-80mm)  
LK-P400: 1,96" ~ 4,41" (50-112mm)

Diâmetro do Núcleo de Mídia  
0,4" (12,5 mm ± 0,5 mm)

Diâmetro do rolo de mídia  
LK-P300: 2,62" (66,5 mm)  
LK-P400: 2,26" (57,5 mm)

Grossura  
0,06 ~ 0,16 mm



### OPERATIVO CARACTERÍSTICAS

Temperatura operacional -4 ~  
131 y (-20 ~ 55 y)

Umidade operacional 10 ~  
90%

Temperatura de  
armazenamento -22 ~ 149 y (-30 ~ 65 y)

Umidade de Armazenamento  
10 ~ 90%

Classificação de resistência a poeira e água  
Certificado IP54

Classificação  
de queda LK-P300: 2,1 m/6,7 pés para  
concreto LK-P400: 2,0 m/6,6 pés para concreto



### CÓDIGOS DE BARRA

1D  
EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13,  
EAN-13(+2+5), Codabar, Code11,  
Código39, Código93, Código128, ITF,  
LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5),  
Planeta, UPC-A, etc.

2D  
QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode,  
Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39



### PROGRAMAS

Emulações  
Compatível com ESC / POS, CPCL, ZPL  
Command  
motoristas  
Driver do Windows (XP ~, Server2003 ~),  
Windows CE e driver móvel e SDK  
(CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac  
Driver, OPOS Driver, JavaPOS  
Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~)  
SDK S- MDM (SEWOO  
Mobile  
Device Management)  
SSM & SCM



### ACESSÓRIOS

Padrão  
Cabo USB tipo C, Adaptador (LK-P300)  
Carregador (LK-P400), alça de cinto,  
Bateria, rolo de papel térmico,  
caneta de limpeza

Opcional  
Conjunto de suporte (LK-P300), alça de ombro,  
bateria de capacidade estendida de 5000 mAh,  
Berço de bateria de baixa única,  
Suporte de Carregamento de Bateria



### FONTES / GRÁFICOS

Tipo de personagem  
Fonte A(12x24), Fonte B(9x17),  
Fonte Asiática(KOR,JPN,CHN-GB2312,  
CHNBig5), Fonte0/1/2/4/5/6/7,  
TTF residente, TTF para download,  
FontA~H, FontGS, Residnt TTF(Font0),  
Fonte 1~8

Caracteres por linha (CPL)  
P300 : Fonte A (12 x 24): 48cpl  
Fonte B (9 x 17): 64cpl  
P400: Fonte A (12 x 24): 69cpl  
Fonte B (9 x 17): 92cpl •  
Somente para ESC / POS

Conjunto de caracteres  
95 Alfanumérico, 14 Internacional, Gráfico 128  
x 18 • Somente para  
ESC/POS



### CERTIFICAÇÕES

KC, CE, FCC, IC, UL/cUL,  
MFI, BCS, NOM, UKCA, CCC

# sewoo

República da Coreia [Sede / Centro de P&D]

28-6, Gajangsaneopdong-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, 18103, Republic of Korea T. +82-31-8077-5000 F.  
+82-31-624-5310 E. sales@miniprinter.com

www.miniprinter.com

EUA, Inc.

Torrance, CA 90502, EUA T.  
+1-310-617-7401 E.

NA\_Sales@miniprinter.com

México offic

Cuahtémoc, DF México. CP 06500 T.  
+52-1-55-3232-9543 M. +52-1-55-143893 E.

LA\_sales@miniprinter.com

China Office

Shang hai shi, Song jiang qu T.  
+86-177-1729-9100 E.

sales@miniprinter.com

