



Impressora Sewoo LK-P400

A Impressora de Etiquetas Portátil Sewoo LK-P400 é ideal para imprimir recibos de entrega e faturas em campo. Seu design modular permite ao usuário fazer uso das opções de conexão sem fios, como Bluetooth e 802.11.b, sem contratempos causados por peso ou tamanho.

sewoo

Série Premium Móvel

LK-P300 LK-P400



LK-P300

PARA 3 POLEGADAS



LK-P400

PARA 4 POLEGADAS



• Velocidade de impressão rápida: 5 ips • Rendimento ultrarrápido • SDRAM de 256 MB e memória Flash 8G • WLAN Bluetooth tudo-em-um • NFC para fácil emparelhamento Bluetooth

• Estrutura de alumínio fundido para máxima robustez • Durável e resistente à água e poeira • Solução S-linerless suportada • S-MDM (SSM e SCM) • Acessórios: alça de ombro, alça de cinto, carregador de carro



Wi-fi



Bluetooth



código de barras



Portátil



Durável



Áspero Projeto



Derrubar Resistente



Fácil Carregando



Rápido Velocidade



Compactar Projeto



Fácil Manutenção



Melhorou Duração da bateria



S-MDM Apoiar



S-Linerless Suporte de solução

APLICATIVO



ESPECIFICAÇÕES



IMPRESSORA CARACTERÍSTICAS

Método de impressão
térmica direta

Velocidade de
impressão de até 5ips (127 mm/seg)

Largura de
impressão LK-P300: até 3,1" (72 mm)
LK-P400: Até 4,1" (104mm)

Resolução
203 dpi (8 pontos/mm)

Memória
8 GB ou 16 GB
DDR3 256MB

Tensão da bateria/capacidade 7,2V/
2500mAh.
7,2V / 5000mAh. (Opcional)

Sensor
Fim do papel, Gap,
Marca preta, tampa aberta



INTERFACES

Padrão
USB-C / USB 2.0
Bluetooth Smart Ready (BT4.2+BLE)
Combinação de Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) •
Criptografia TKIP e AES • WPA
e WPA2 • 802.1x
(com WPA ou WPA2) • EAP-
TTLS, EAP-TLS, PEAP (MSCHAPv2) • Suporta
certificados e upload de chave privada (PEM) •
Suporte para
Soft AP, modo de infraestrutura • NFC para
emparelhamento Bluetooth fácil



FÍSICO CARACTERÍSTICAS

Dimensão (L x P x A)
LK-P300: 4,6" x 6,2" x 3,1" (117,6
x 157,5 x 80 mm)
LK-P400: 6,1" x 6,1" x 2,6" (155 x
157 x 67 mm)

Peso LK-
P300: 1,56 lbs / 709 g (com
bateria)
LK-P400: 1,80 lbs / 816 g (com
bateria)

Visor TFT
LCD (cor) 27,7 x 27,7 mm



MÉDIO DE COMUNICAÇÃO CARACTERÍSTICAS

Tipo de mídia
LK-P300: Recibo térmico, etiqueta/
etiqueta sem revestimento (máx. Restick)
LK-P400: Recibo térmico, etiqueta/
etiqueta sem revestimento (máx. permanente)

Largura da mídia
LK-P300: 1,96" ~ 3,14" (50-80mm)
LK-P400: 1,96" ~ 4,41" (50-112mm)

Diâmetro do Núcleo de Mídia
0,4" (12,5 mm ± 0,5 mm)

Diâmetro do rolo de mídia
LK-P300: 2,62" (66,5 mm)
LK-P400: 2,26" (57,5 mm)

Grossura
0,06 ~ 0,16 mm



OPERATIVO CARACTERÍSTICAS

Temperatura operacional -4 ~
131 y (-20 ~ 55 y)

Umidade operacional 10 ~
90%

Temperatura de
armazenamento -22 ~ 149 y (-30 ~ 65 y)

Umidade de Armazenamento
10 ~ 90%

Classificação de resistência a poeira e água
Certificado IP54

Classificação
de queda LK-P300: 2,1 m/6,7 pés para
concreto LK-P400: 2,0 m/6,6 pés para concreto



CÓDIGOS DE BARRA

1D
EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13,
EAN-13(+2+5), Codabar, Code11,
Código39, Código93, Código128, ITF,
LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5),
Planeta, UPC-A, etc.

2D
QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode,
Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39



PROGRAMAS

Emulações
Compatível com ESC / POS, CPCL, ZPL
Command
motoristas
Driver do Windows (XP ~, Server2003 ~),
Windows CE e driver móvel e SDK
(CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac
Driver, OPOS Driver, JavaPOS
Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~)
SDK S- MDM (SEWOO
Mobile
Device Management)
SSM & SCM



ACESSÓRIOS

Padrão
Cabo USB tipo C, Adaptador (LK-P300)
Carregador (LK-P400), alça de cinto,
Bateria, rolo de papel térmico,
caneta de limpeza

Opcional
Conjunto de suporte (LK-P300), alça de ombro,
bateria de capacidade estendida de 5000 mAh,
Berço de bateria de baixa única,
Suporte de Carregamento de Bateria



FONTES / GRÁFICOS

Tipo de personagem
Fonte A(12x24), Fonte B(9x17),
Fonte Asiática(KOR,JPN,CHN-GB2312,
CHNBig5), Fonte0/1/2/4/5/6/7,
TTF residente, TTF para download,
FontA~H, FontGS, Residnt TTF(Font0),
Fonte 1~8

Caracteres por linha (CPL)
P300 : Fonte A (12 x 24): 48cpl
Fonte B (9 x 17): 64cpl
P400: Fonte A (12 x 24): 69cpl
Fonte B (9 x 17): 92cpl •
Somente para ESC / POS

Conjunto de caracteres
95 Alfanumérico, 14 Internacional, Gráfico 128
x 18 • Somente para
ESC/POS



CERTIFICAÇÕES

KC, CE, FCC, IC, UL/cUL,
MFI, BCS, NOM, UKCA, CCC

sewoo

República da Coreia [Sede / Centro de P&D]

28-6, Gajangsaneopdong-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, 18103, Republic of Korea T. +82-31-8077-5000 F.
+82-31-624-5310 E. sales@miniprinter.com

www.miniprinter.com

EUA, Inc.

Torrance, CA 90502, EUA T.
+1-310-617-7401 E.

NA_Sales@miniprinter.com

México offic

Cuahtémoc, DF México. CP 06500 T.
+52-1-55-3232-9543 M. +52-1-55-143893 E.

LA_sales@miniprinter.com

China Office

Shang hai shi, Song jiang qu T.
+86-177-1729-9100 E.

sales@miniprinter.com

