



Coletor de Dados Urovo DT40

Leve, fácil de transportar e de operar com apenas uma das mãos, o Coletor de Dados Urovo DT40 é o dispositivo de sua classe que tem mais a oferecer. Com o Android 9, elimina a necessidade de treinamento. Os dispositivos que você comprar agora funcionarão com as futuras gerações do sistema operacional.



KNC

Knowledge for
New Connections

DT40

UROVO®

IDEAL PARA PICKING
LEVE E ERGONÔMICO.

ALTA PERFORMANCE DE LEITURA

TECLADO PARA DIGITAÇÃO
RÁPIDA EM LOTES.

Entrada fone
de ouvido

Botão power

Alto-falante

Volume +/-

Botão de
scanner

Tela de 4"
(480 x 800)



Pogo-Pin

Botão de
scanner

Teclado
retroiluminado

USB-C



Acessórios Inclusos:

Handstrap | Película de Proteção | Fonte | Cabo USB | Bateria STD (4500 mAh)



Dimensões

164,5 X 68,6 X 17,5 mm



Android OS

Android 9, certificado GMS
e updates Via FOTA



Processador Qualcomm

Processador Qualcomm
1.8GHz Snapdragon, Octa-core
3 GB RAM / 32 GB ROM
4 GB RAM / 64 GB ROM
(opcional)



Câmera

13 MP câmera traseira
2 MP câmera frontal



Dispositivo Robusto

Gorilla Glass
Modo luva e telas molhadas



IP67 + 1,5 m

Índice de Selagem e Vedação:
IP67
Resistência a queda de 1,5 m



Bateria de alta capacidade

4,500mAh



**Leitor de Código de
Barras 1D / 2D**

Leitor de Código de Barras
Zebra Imager SE4710 1D /
2D



**Botões
Programáveis**

Personalização de todos os
botões, exceto o power



Ambiente

Temperatura de Operação
-20° a 60°C
Temperatura de Armazenagem
-40° a 70°C

contato@knc.eco.br

www.knc.eco.br

UROVO

UROVO DT40

Especificações



UROVO Technology Co., Ltd.



Especificações

Performance	Modelo	UROVO DT40
	Sistema Operacional	Android 9.0
	Processador	Octa-core 1.8GHz
	Memória	RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 3GB ROM: 32GB(opcional)
	Expansão de memória	Cartão microSD, extensão máxima de 2568 GB
Especificações básicas	Dimensões	164,5 (A) x 68,6 (L) x 17,5 (P)mm
	Peso	279g
	Tela	4" 480 x 800 pixels
	Touch Screen	Touch capacitivo Corning Gorilla Glass Suporta multi-touch Suporta luvas e dedos molhados
	Bateria	Capacidade 3.85V 4500mAh
	Tempo de carregamento	Menos de 4h
	Botões	Voltar, Home e Menu 9 teclas numéricas, delete, backspace, TAB, Teclas: Delete, Backspace, TAB key, "." Tecla 1Aa: Altera entre alfabeto e números Funções F1-F4 Volume +/-, tecla de PTT e descanner
	Câmera	Frontal 2MP, Traseira 13MP com flash
	Sensores	Luz, acelerômetro e proximidade
	Scanner	Leitura de códigos de barra 1D/2D Suporta todos os padrões de código de barras 1D/2D Suporta a leitura de códigos por tela e de códigos de barras coloridos
	Slots	Micro SD/TFx1, Nano- SIMx2 (Opcional)
	Áudio	Microfone, Alto-falante e receptor
	Interfaces	USB Tipo-C, Entrada para fone de ouvido 3.5mm, Pogopin
Conexões	Posição	GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo
	WAN	Dual-SIM, Dual-Standby (Opcional)
		4G, 3G, 2G (Opcional)
	Bluetooth	BT 4.2 + BR/EDR + BLE
Wi-Fi	2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming: 802.11r /OKC/ PMKID caching	
Ambiente	Temperatura de operação	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
	Temperatura de Armazenamento	-40 a 70°C (-40°F a 158°F)
	Umidade	Umidade Relativa 5% ~ 95% (Sem condensação)
	Resistência a queda	Múltiplas quedas de 1,5 m (5 ft) em concreto em temperatura ambiente
	Selagem	IP67



Parâmetros de captura de dados

1) Câmera

Câmera Traseira	
Funções	Flash, Auto-focus, Vídeo
Pixels	13MP
Câmera Frontal	
Pixels	2MP, Fix-focus

2) Engine

Opção 1	Especificações Engine 2D
Tilt	360°
Pitch	±60°
Skew	±60°
Nível de segurança do laser	Classe 2
Simbologias	Linear: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code
Opção 2	Especificações Engine 2D
Tilt	360°
Pitch	±60°
Skew	±60°
Nível de segurança do laser	Classe II
Simbologias	Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet

3) RFID(HF)



RFID	HF
Protocolo	ISO15693 ISO14443 : ISO14443 Type A , ISO14443 Type B MIFARE: Mifare S50 , Mifare S70 , Mifare UltraLight , Mifare Pro , Mifare Desfire, FeliCa
Frequência	13.56MHz
Distância de leitura	Distância de leitura 0-6cm (ISO15693), 0-4cm(ISO14443A/B)

Conexões

1) Posicionamento

Posicionamento	Especificações
Modo	GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo
Frequência	GPS (L1 1.575GHz C/A code), BeiDou (B1 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo (E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz)
Cold start time	Menos de 40s
Canais	31 canais
Sensibilidade	-130dB (SNR valor 40dBHz)
Precisão	5-10 metros (em campo aberto)

2) Wireless LAN

WLAN	Especificações
Protocolo	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w protocol (2.4 / 5G dual band WIFI)
Frequência	2.4G, 5G
Segurança e criptografia	EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI , WAPI-PSK
Fast roaming	Suporta 802.11r fast roaming

3) Wireless WAN

WAN	Especificações
Modo	Dual SIM Dual Standby (Opcional)
Bandas de frequência mundiais	TD-LTE(B40) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900)

4) Wireless PAN

BT	Especificações
Modo	BT 4.2+BR/EDR+BLE
Alcance	Mais de 10 metros



Certificados

	Certificados
Internacionais	CE, FCC, GMS, Anatel (Brasil)

MDM

	MDM
Internacionais	SOTI, AIRWATCH, iVanti, UMS

Acessórios Opcionais

	Tipo
Accessórios	Doca de 1 posição (1 PDA + 1 bateria extra simultaneamente), Doca de 5 posições, carregador de bateria de 4 posições, empunhadura, hand strap