



Leitor Zebra DS3608

O Leitor Zebra DS3608 realiza a leitura de códigos de barras 1D e 2D impressos em uma etiqueta ou exibidos em uma tela, sendo o mais rápido e que possui maior alcance do que outros leitores da mesma categoria.



ESPECIFICAÇÕES

SÉRIE ULTRA RESISTENTE ZEBRA 3600:
GERADOR DE IMAGEM 2D PADRÃO COM E SEM FIO DS3608-SR/DS3678-SR



ZEBRA

Scanner Ultra Resistente DS3608-SR/DS3678-SR

DESEMPENHO INCANSÁVEL PARA ESCALA PADRÃO CAPTURA DE CÓDIGO DE BARRAS 1D/2D

Todos os dias, os funcionários do seu almoxarifado e da unidade fabril digitalizam milhares de códigos de barra em componentes de produtos para garantir a qualidade do produto. A produtividade deles depende da qualidade do scanner que você coloca em suas mãos. Quando os seus funcionários precisam capturar códigos de barra 1D e 2D, com os geradores de imagem com fio DS3608-SR e sem fio DS3678-SR, você pode oferecer o melhor a eles - design resistente, desempenho de digitalização e capacidade de gestão sem iguais. A digitalização avançada proporciona captura ultrarrápida de qualquer código de barras 1D ou 2D impresso em etiquetas em praticamente qualquer condição ou exibido em uma tela, de perto a até 5 pés/1,5 m de distância. O design ultra resistente é praticamente indestrutível - ideal para ambientes difíceis. O DS3608-SR/DS3678-SR não poderia ser mais fácil ou mais rápido instalar e gerenciar. E quando se trata de tecnologia sem fio, o DS3678-SR está em uma classe própria, com uma solução completa que inclui suporte resistente vedado, bateria inteligente e o Modo Adaptado Wi-Fi da Zebra que impede interferência com sua rede Wi-Fi. O DS3608-SR/DS3678-SR - o desempenho incansável que você precisa para maximizar a produtividade e o rendimento das suas operações.



O desempenho superior de digitalização em códigos de barra 1D/2D, em qualquer condição

O gerador de imagens avançado lê códigos de barra 1D e 2D impressos em uma etiqueta ou exibidos em uma tela mais rápido e mais longe do que outros scanners de escala padrão. Leia facilmente códigos de barra de perto a até 5 pés/1,5 m de distância* - mesmo se estiverem sob invólucro, danificados, sujos ou mal impressos. O resultado? Os funcionários conseguem capturar códigos de barra tão rápido quanto puxam o gatilho para digitalizar pela primeira vez - uma produtividade extraordinária.

Ultra resistente - o mais indestrutível de sua classe

O DS3608-SR/DS3678-SR é nosso scanner mais resistente até agora, com a mais alta especificação de queda, batida e vedação de sua classe. O DS3608-SR/DS3678-SR é

construído para suportar uma queda de 8 pés/2,4 m no concreto - 23 por cento mais durável que qualquer outro scanner nessa classe. O DS3608-SR/DS3678-SR opera com segurança depois de 5.000 quedas, simulando quedas reais que ocorrem no dia a dia. Ambos os modelos são à prova de poeira, pulverização e água de acordo com IP67 - eles podem ser molhados e até mesmo submersos em água por até 30 minutos.

Fácil gerenciamento com nossas ferramentas complementares, as melhores da indústria

Configure os scanners, atualize o firmware, formate dados adequadamente para o seu back-end e monitore estatísticas da bateria PowerPrecision+ e muito mais, tudo remotamente com 123Scan2 e Serviço de Gestão de Scanner (SMS).

Captura múltiplos códigos e processa até 20 códigos de barra simultaneamente

Muitas etiquetas possuem múltiplos códigos de barra que seus funcionários precisam capturar. Agora, um pressionar do gatilho captura os códigos de barras certos e aplica o formato de dados único necessário para cada um para a transmissão instantânea aos seus sistemas de back-end - tudo com o controle completo sobre os códigos de barras dos pedidos que são processados.

Classificação de temperatura extrema

Construído para suportar frio, calor e umidade extremos, você pode usar DS3608-SR/DS3678-SR em qualquer lugar - até no freezer**.

Um modelo Bluetooth em uma classe

própria para maior liberdade sem fio

O Bluetooth 4.0 (baixo consumo de energia) fornece comunicação sem fio ultrarrápida e máxima eficiência energética.

Nosso Modo Adaptado Wi-Fi Zebra elimina a interferência sem fio que os dispositivos Bluetooth podem muitas vezes criar em seu ambiente Wi-Fi.

O suporte resistente para 'ir a qualquer lugar' oferece maior versatilidade e durabilidade. O suporte de DS3678-SR é o único de sua classe a oferecer vedação IP65. E seus contatos de carregamento industrial suportam 250.000 inserções.

O 'medidor de carga' da bateria, primeiro da classe, e o LED de status do Bluetooth facilitam o monitoramento da energia e a conectividade Bluetooth.

A bateria PowerPrecision+ oferece o que há de melhor em energia e gerenciamento de bateria. Você obtém 56 por cento mais digitalizações por carga em comparação com modelos concorrentes, além de visibilidade para uma riqueza de dados relacionados com a saúde da bateria, incluindo incluindo ciclos de carga consumidos, status atual da bateria e um medidor de estado de saúde, que identifica se as baterias estão saudáveis e segurando uma carga completa, se não seguram mais uma carga completa ou se estão no fim da vida e precisam ser substituídas.

Processamento mais rápido da lista de opções

Os usuários podem facilmente selecionar e capturar um código de barras individual de qualquer lista de opções.

O DS3608-SR/DS3678-SR - CAPTURA AVANÇADA DE CÓDIGO DE BARRAS 1D/2D EM UM SCANNER ULTRA RESISTENTE.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE WWW.ZEBRA.COM/DS36X8-SR OU ACESSO NOSSO
DIRETÓRIO DE CONTATO GLOBAL EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

ESPECIFICAÇÕES

SÉRIE ULTRA RESISTENTE ZEBRA 3600:
GERADOR DE IMAGEM 2D PADRÃO COM E SEM FIO DS3608-SR/DS3678-SR

Tabela de Especificações DS3608-SR/DS3678-SR

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensões	Corded: 7.3 in. H x 3.0 in. W x 5.2 in. D 18.5 cm H x 7.6 cm W x 13.2 cm D Cordless: 7.3 in. H x 3.0 in. W x 5.6 in. D 18.5 cm H x 7.6 cm W x 14.2 cm D
Peso	Com fio: 10,8 oz./305 g; Sem fio: 14,4 oz./407 g
Faixa de Tensão de Entrada	Alimentado por host: 4,5 VDC mín., 5,5 VDC máx. Fonte de alimentação externa: 11,4 VDC mín., 12,6 VDC máx.
Corrente de Operação	DS3608-SR (com fio): 340 mA (típico)
Corrente de Espera	DS3608-SR (com fio): 100 mA (típico)
Cor	Verde Industrial
Interfaces Host Suportadas	USB, RS232, decodificador de teclado
Bateria	 Bateria recarregável PowerPrecision+ 3100 mAh Li-Ion
Indicadores de Usuário	Indicador de decodificação direta; LEDs; aviso sonoro; vibração

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO	
Digitalizações por Carga Completa	Mais de 70.000
Iluminação	Um (1) Hyper Red 660nm LED
Campo de Visão do Gerador de Imagem	Horizontal: 42°, Vertical: 28°
Sensor de Imagem	1280 x 800 pixels
Contraste Mínimo de Impressão	15% diferença mínima reflexiva
Enquadramento/Inclinação/Rotação	Enquadramento: ± 60°; Inclinação: ± 60°; Rotação: ± 360°

CAPACIDADES DE DECODIFICAÇÃO***	
1D	Código 39, Código 128, Código 93, Codabar/NW7, Código 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 de 5, Coreano 3 de 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
2D	PDF417, Micro PDF417, Códigos Compostos, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, Código QR, Micro QR, Chinês (Han Xin), Códigos Postais

AMBIENTE DO USUÁRIO	
Temp. Operacional	Com fio: -22°F a 122°F/-30°C a 50°C Sem fio: -4°F a 122°F/-20°C a 50°C
Temp. de Armazenamento	-40°F a 158°F/-20°C a 70°C
Umidade	5% a 95% não condensado
Especificação de Queda	Suporta múltiplas quedas de 8,0 pés/2,4 m no concreto
Especificação de Batida	5000 batidas de até 3,3 pés (1 m)
Selagem	Scanner: IP65 e IP67; suporte FLB: IP65
ESD	Por EN61000-4-2, ±25 KV descarga de ar, ±10 KV descarga direta, ±10 KV descarga indireta

UTILIDADES E MANUTENÇÃO	
123Scan ²	Programa os parâmetros do scanner, atualiza o firmware, fornece dados de códigos de barras digitalizados e imprime relatórios. Para mais informações, visite www.zebra.com/123Scan

* Depende do tamanho do código de barras e da simbologia.

** Suporte aquecido do scanner necessário para uso em freezers.

*** Consulte o Guia de Referência do Produto para a lista completa de simbologias

UTILIDADES E MANUTENÇÃO (CONTINUAÇÃO)	
Scanner SDK	Gera um aplicativo do scanner cheio de recursos, incluindo documentação, drivers, utilitários de teste e código-fonte de amostra. Para mais informações, visite www.zebra.com/windowsSDK
Serviço de Gerenciamento de Scanner (SMS)	Gerencia remotamente seu scanner da Zebra e consulta suas informações de ativos. Para mais informações, visite www.zebra.com/sms
CONECTIVIDADE SEM FIO	
Rádio Bluetooth	Bluetooth Classe 1, Versão 4.0 (LE), porta de série e perfis HID
Taxas de Dados	3 Mbit/s (2,1 Mbit/s) para Bluetooth Clássico 1 Mbit/s (0,27 Mbit/s) para Baixo Consumo de Energia
Faixa de Rádio	Linha direta de visão ao ar livre: Classe 1: Até 300 pés (100,0 m) Classe 2: Até 30 pés (10,0 m)

REGULAMENTAÇÃO	
Ambiental	RoHS EN 50581: 2012
Segurança Elétrica	Segurança UE: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013; Segurança Internacional: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 Segurança Canadá/EUA: UL 60950-1, segunda edição, CAN/CSA-C22.2 n.º 60950-1-07
Segurança LED	Segurança Internacional LED: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED)
EMI/RFI	Emissões TI: EN 55022: 2010/AC: 2011 (Classe B) Imunidade TI: EN 55024: 2010 Industrial Pesado: EN 61000-6-2: 2005/AC: 2005; Emissões Atuais Harmonizadas: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Classe B) Flutuação da Tensão: EN 61000-3-3: 2013 Equipamento Elétrico Médico: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (Modificado); Dispositivos de Frequência Rádio: 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe B Aparelho Digital: ICES-003 Edição 5, Classe B

GARANTIA	
Observados os termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o DS3608-SR/DS3678-SR tem garantia contra defeitos de fabricação e materiais por um período de 3 (três) anos a partir da data de envio. Para a declaração de garantia completa, acesse: http://www.zebra.com/warranty	

SERVIÇOS RECOMENDADOS	
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential	

FAIXAS DE DECODIFICAÇÃO	
Simbologia/Resolução	Perto/Longe
Código 128: 5 mil	1,3-6,7 pol./3,3-17 cm
Código 128: 20 mil	2,8-28,0 pol./7,1-71,1 cm
Código 128: 40 mil	1,7-60 pol./4,4-152,4 cm
Datamatrix: 7,5 mil	1,9-6,0 pol./ 4,8-15,2 cm
Datamatrix: 10,0 mil	1,4-8,6 pol./3,5-21,8 cm

A Série de Scanners Ultra Resistentes Zebra 3600

Essa família de scanners oferece um modelo para atender a praticamente todas as necessidades do almoxarifado e da fabricação:

- **LI3608/LI3678:** captura de código de barras 1D
- **DS3608-SR/DS3678-SR:** Digitalização padrão de códigos de barra 1D e 2D
- **DS3608-HP/DS3678-HP:** Capturas em scanner de alto desempenho de códigos de barra 1D/2D em longas distâncias - mais OCR, fotos e documentos
- **DS3608-HD/DS3678-HD:** Captura códigos de barra 1D/2D de alta densidade
- **DS3608-DP/DS3678-DP:** Captura marcas diretas da peça (DPM)
- **DS3608-ER/DS3678-ER:** Captura de códigos de barras 1D/2D de todos os tipos



Sede Corporativa / América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com